


























Koła metalowo - gumowe / Metal and rubber wheels

Symbol						Rodzaj łożyska / Type of bearing	Numer łożyska / Number of bearing
Ø 80 1	40	12	26	0,22	60		
Ø 80 1S	40	12	26	0,22	60		
Ø 100 10	40	12	19	0,27	70		
Ø 100 10S	40	12	19	0,27	70		
Ø 125 20	50	15	21	0,56	80		
Ø 125 20S	50	15	21	0,56	80		
Ø 140 30	50	20	32	0,85	130		
Ø 140 30S	50	20	32	0,85	130		
Ø 160 40	60	20	30	1,15	150		
Ø 160 40S	60	20	30	1,15	150		
Ø 160 40N	60	20	44	1,27	220		
Ø 160 40NS	60	20	44	1,27	220		
Ø 180 50	60	20	44	1,22	160		
Ø 180 50S	60	20	44	1,22	160		
Ø 180 50N	60	20	45	1,68	220		
Ø 180 50NS	60	20	45	1,68	220		
Ø 200 60	60	20	36	1,57	180		
Ø 200 60S	60	20	36	1,57	180		
Ø 200 60F	60	20	56	1,95	180		
Ø 200 69F	60	25	56	1,90	200		
Ø 200 60N	60	20	40	1,77	250		
Ø 200 60NS	60	20	40	1,77	250		
Ø 200 60NN	82	20	70	2,10	250		
Ø 200 60NN/25	75	25	70	2,10	250		
Ø 200 60NNŁ	75	20	70	2,30	300		6004
Ø 225 80Ł	75	20	70	3,50	300		6304
Ø 250 90	60	20	47	2,77	200		
Ø 250 90/25	75	25	47	2,80	200		
Ø 250 90S	60	20	47	2,77	200		
Ø 250 90S/25	75	25	47	2,80	200		
Ø 250 90Ł	72	20	47	3,20	220		6004
Ø 250 90Ł/25	60	25	47	3,20	220		6305
Ø 250 90Ł/30	60	30	47	3,20	220		6206
Ø 250 90ŁS	72	20	47	3,20	220		6004
Ø 250 90ŁS/25	60	25	47	3,20	220		6305
Ø 250 90ŁS/30	60	30	47	3,20	220		6206
Ø 300 100	80	20	70	4,68	250		
Ø 300 100Ł	75	20	70	5,10	300		6004
Ø 300 100Ł/25	75	25	70	5,10	300		6205
Ø 300 100MN	72	25	72	5,10	250		
Ø 300 100MNŁ	72	25	72	4,80	300		6205
Ø 300 100M	75	25	45	4,00	250		
Ø 300 100MŁ/20	70	20	45	4,50	300		6304
Ø 300 100MŁ	70	25	45	4,50	300		6205
Ø 350 350/25	75	25	80	8,10	250		
Ø 400 400/25	75	25	80	9,00	250		
Ø 400 400Ł	70	20	80	9,00	400		6304
Ø 400 400Ł/25	70	25	80	9,00	400		6205
Ø 400 400Ł/35	70	35	80	9,00	400		6307
















S - szara opona / grey tyre

W ofercie dostępne także opony olejoodporne

We also offer oil resistant tyres

Koła metalowo-gumowe w obudowach skrętnych / Metal and rubber wheels in swivel housings

		Symbol						Rodzaj łożyska / Type of bearing
Ø 80	3L	50-60x80	108	74	0,69	60		
Ø 80	6H	50-60x80	108	82	0,87	60		
Ø 100	12L	50-60x80	125	86	0,79	70		
Ø 100	15H	50-60x80	125	91	0,93	70		
Ø 125	22M	50-60x80	157	96	1,20	70		
Ø 125	25MH	50-60x80	157	96	1,25	70		
Ø 125	22	80x107	167	110	1,60	80		
Ø 125	25H	80x107	167	110	1,95	80		
Ø 140	32	80x107	174	116	1,87	130		
Ø 140	35H	80x107	174	116	2,24	130		
Ø 160	42	80x107	195	129	2,30	150		
Ø 160	45H	80x107	195	129	2,65	150		
Ø 160	42N	80x107	197	131	2,55	200		
Ø 160	45NH	80x107	197	131	2,98	200		
Ø 160	42NW	80x107	197	127	2,82	220		
Ø 160	45NWH	80x107	197	127	3,20	220		
Ø 180	52	80x107	210	142	2,55	160		
Ø 180	55H	80x107	210	142	3,18	160		
Ø 180	52N	80x107	213	142	2,95	220		
Ø 180	55NH	80x107	213	142	3,42	220		
Ø 200	62	80x107	234	152	2,87	180		
Ø 200	65H	80x107	234	152	3,30	180		
Ø 200	62NW	80x107	235	145	3,90	250		
Ø 200	65NWH	80x107	235	145	4,10	250		
Ø 225	82Ł	80x107	257	180	5,30	150		
Ø 250	92	80x107	285	188	3,87	200		
Ø 300	1002	120x140	345	225	12,50	250		
Ø 300	1002Ł	120x140	345	225	13,00	300		
Ø 400	4002	120x140	445	295	17,50	250		
Ø 400	4002Ł	120x140	445	295	18,00	400		










H - zestaw z hamulcem /
castor with brake












Koła dostępne również z gumą szarą niebrudzącą / We offer also wheels with non-marking grey tyre

Koła metalowo-gumowe w obudowach z centralnym otworem na śrubę mocującą / Metal and rubber wheels in housings with hole



		Symbol						Rodzaj łożyska / Type of bearing
Ø 80	8	12,5	100	82	0,60	60		
Ø 80	8H	12,5	100	82	0,80	60		
Ø 100	17	12,5	121	91	0,70	70		
Ø 100	17H	12,5	121	91	0,93	70		
Ø 125	27M	12,5	148	96	1,05	70		

Koła metalowo-gumowe w obudowach stałych / Metal and rubber wheels in steady housings







		Symbol					Rodzaj łożyska / Type of bearing
Ø 80	4	50-60x80	108	0,54	60		
Ø 100	13	50-60x80	125	0,62	70		
Ø 125	23M	50-60x80	157	0,98	70		
Ø 125	23	80x107	167	1,15	80		
Ø 140	33	80x107	174	1,50	130		
Ø 160	43	80x107	195	1,85	150		
Ø 160	43N	80x107	197	2,07	220		
Ø 180	53	80x107	210	2,27	160		
Ø 180	53N	80x107	213	2,60	220		
Ø 200	63	80x107	234	2,62	180		
Ø 200	63N	80x107	235	2,82	250		
Ø 225	83Ł	80x107	257	4,80	150		
Ø 250	93	80x107	285	3,60	220		
Ø 300	1003	120x140	345	9,50	250		
Ø 300	1003Ł	120x140	345	10	350		
Ø 400	4003	120x140	445	14,50	250		
Ø 400	4003Ł	120x140	445	15,00	400		



Koła dostępne również z gumą szarą niebrudzącą / We offer also wheels with non-marking grey tyre

Koła metalowo-gumowe w obudowach z trzpieniem / Metal and rubber wheels in housings with arbor



		Symbol						Rodzaj łożyska / Type of bearing
Ø 80	5		100	82	M10,	0,75	60	
Ø 80	7H		100	82	M12,	0,80	60	
					Ø15,			
Ø 100	14		120	91	Ø24	0,85	70	
Ø 100	16H		120	91		0,90	70	
Ø 125	24M		151	96	Ø24	1,15	70	
Ø 125	26MH		151	96		1,30	70	
Ø 125	24		162	110		1,76	80	
Ø 125	26H		162	110	Ø25	2,11	80	
Ø 140	34		168	116		2,00	130	
Ø 140	36H		168	116		2,45	130	
Ø 160	44		183	129		2,20	150	
Ø 160	46H		183	129		2,62	150	
Ø 160	44N		187	131		2,55	180	
Ø 160	46NH		187	131		3,00	180	
Ø 180	54		210	142	Ø25,	2,70	160	
Ø 180	56H		210	142	Ø27,	3,10	160	
Ø 180	54N		210	142	Ø28,	3,25	180	
Ø 180	56NH		210	142	Ø32	3,50	180	
Ø 200	64		228	152		3,10	180	
Ø 200	66H		228	152		3,45	180	
Ø 200	64N		228	152		3,10	200	
Ø 200	66NH		228	152		3,45	200	

H - zestaw z hamulcem / castor with brake

Na zamówienie wykonujemy dowolne średnice trzpieni oraz gwintów / Optional diameters of arbors according to claim